



ОПИСАНИЕ

Промышленный самонесущий стальной дымоход FSB. Внутренняя труба является опорной, покрыта изоляцией. Может крепиться к зданию 2-3 хомутами. Данная дымоходная система является газоплотной и работает под избыточным давлением до 7000 Па.

УСТАНОВКА

Приставная и свободностоящая на фундаменте и анкерной корзине

НЕСУЩИЙ ЭЛЕМЕНТ

Внутренняя стальная труба

КОНСТРУКЦИЯ

Модульная

ВНУТРЕННЯЯ ТРУБА

Сталь 1.4571 / 1.4301 / S235JRG / S355/1.4828/1.4539

ИЗОЛЯЦИЯ

Минеральная вата Rockwool A1 на металлической сетке

НАРУЖНЯЯ ТРУБА

Сталь AISI304 / S235JRG

ВНЕШНИЙ ВИД

Сталь: загрунтованная и окрашенная в цвета RAL
Нержавеющая сталь: глянцевая / матовая



ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✔ Совместимость с другими системами Jeremias
Высокое качество и долговечность системы
- ✔ Газоплотная система, работающая под избыточным давлением до 7000Па

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✔ Обычные промышленные печи и котлы на газообразном или жидком топливе
- ✔ ТЭЦ и резервные генераторы
- ✔ Специализированные печи и химическое производство
Подходит для режима до 450°C, но не твердотопливные котлы

СЕ НОМЕР СЕРТИФИКАТА В СООТВЕТСТВИИ С EN 13084-7 / EN 1993

2451-CPR-EN 13084-2015.0003.001

СЕ НОМЕР СЕРТИФИКАТА В СООТВЕТСТВИИ С EN 1090-1:2009 + A1:2011

2451-CPR-EN1090-2015.0296.002

